


COMPLEX PHYSIO PRO

Codes :

Reference: 2535110



Description :

PHYSIO

La polyvalence en électrothérapie Compex Pro - PHYSIO est un stimulateur 4 canaux polyvalent développé afin de prendre en charge la totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais aussi Muscles Dénervés, Iontophorèse, Hyperhidrose, Incontinence ou encore Prévention des œdèmes post-traumatiques.

Programmes 4 catégories de programmes standard + 4 Full + 3 Optimum : Réhabilitation I&II, Antidouleur I&II, Vasculaire, Neurologie, Préparation physique I&II, Incontinence, Muscles dénervés, Courant direct (Iontophorèse, Hyperhidrose et Œdème).

Configuration de programmes : OPTIMUM. TECHNOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™ 4 fonctions sur les 4 canaux Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action. 4 câbles mi-sensor inclus. 2+2 Choisir et associer deux programmes différents simultanément. Ceci permet de traiter deux zones anatomiques simultanément ou de combiner les effets des deux programmes différents (Ex. Endorphinique + TENS). Fonction TRIGGER Déclenchement volontaire et contrôlé de la stimulation lorsque ceci est requis dans certains protocoles (Dorsiflexion du pied de l'hémiplégique etc...). RECHERCHE DE PENTE AUTOMATIQUE POUR DENERVATION PARTIELLE Physio est l'unique appareil du marché proposant une recherche de pente automatique lorsqu'une dénervation partielle est traitée permettant la mise en place d'un protocole simple afin de prévenir l'atrophie et limiter la

sclérose. SKIP Permet de passer librement d'une phase à une autre (Echauffement, Travail/Repos, Récupération). STYLET POINT MOTEUR Inclus dans les sets. Associé au programme dédié, il permet de détecter les points moteurs vous indiquant précisément le positionnement optimal des électrodes. PROGRAMMATION Permet de créer ses propres programmes afin de personnaliser les paramètres. AUTONOMIE ET CHARGE RAPIDE Autonomie de traitement quotidienne. Le chargeur rapide inclus dans le set permet une recharge complète en moins de 2H30. GARANTIE La garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat. FORME D'IMPULSION Rectangulaire biphasique 100% compensée
Monophasique Rectangulaire/triangulaire à longue largeur d'impulsion
Courant galvanique/Courant direct

2535110 | PHYSIO EN-FR-IT-DE-SP-NL PLUG EU

Conaux: 4

Courant Constant: Jusqu'à une résistance max de 1300 Ohm/canal

Intensité Maximale: 120 mA.

Largeur d'impulsion: 30µs to 1000ms

Fréquence d'impulsion: 1 to 150 Hz.

MDD: Class IIa

Classe IP: IP22

Partie appliquée: Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10

Batterie: 941213: Nickel metal hydride (NiMH) 4.8 V 2000 mA/h

Dimensions: 138x95x33mm

Poids: 300g batterie incluse

Applied part: Type BF Conforme aux tests de sécurité : IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-

Ce dispositif médical est un produit de santé de classe IIa réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Il a été évalué par l'organisme notifié AMTAC INTERTEK.

Fabricant DJO LLC.

Lire attentivement la notice.