

Autoclaves B6

Codes :

Reference: SPEEDYB6



Description :

L'autoclave Midmark Speedy 6 est de classe B. Il est conforme à toutes les normes de stérilisation en vigueur. L'autoclave Midmark Speedy 6 avec sa capacité de 6 litres vous permettra de travailler en toute sérénité.

La traçabilité des cycles de stérilisation est sûre et automatique grâce à son imprimante intégrée pour récupérer automatiquement les données des cycles de stérilisation sur papier et les archiver. Toutes les fonctions de l'appareil ont été pensées pour vous simplifier la vie :

L'affichage est programmable dans toutes les langues

Tous les cycles sont préprogrammés

Seulement 4 touches à utiliser.

L'ouverture / fermeture de la porte est motorisée et automatique.

Le remplissage se fait très simplement grâce à la pompe à eau automatique et la vidange des eaux usées peut être manuelle ou automatique pour plus de confort .

Caractéristiques de l'autoclave Midmark Speedy B6

Autoclaves de classe B

Capacité : 6 litres

Certifié ISO 9001 et UNI EN ISO 13485

Fermeture de porte automatique

Traçabilité des données et imprimante intégrée

Impression automatique du cycle de stérilisation

Cycles test Bowie et Dick, Helix et Test de vide

Cycle de stérilisation préprogrammé

Affichage programmable dans votre langue
Remplissage/vidange en eau par pompe automatique
Raccordement possible d'un déminéralisateur ou d'un osmoseur
Porte plateau réversibles

CONFORMITE

Autoclave de classe B

Directives :

Dispositifs médicaux 93/42/CE
Récipients sous pression 97/23/CE
Petits stérilisateurs à la vapeur EN 13060
Compatibilité électromagnétique CEI EN 61326-1
Règles de sécurité pour stérilisateurs CEI EN 61010-2-40

FIABILITE

Traçabilité des données et imprimante intégrée
Cycles test Bowie & Dick, Helix et test de vide

ADAPTABILITE

Raccordement possible d'un déminéralisateur ou osmoseur
Porte plateaux réversibles (utilisation de plateaux ou cassettes)

CONFORT

Fermeture de porte automatique
Affichage programmable dans votre langue
Cycles de stérilisation préprogrammée
Remplissage/vidange en eau par pompe automatique
Impression automatique du cycle de stérilisation

Caractéristiques techniques

Volume de la chambre : 6 litres
Nombre de cycles avec une charge d'eau (indicatif) : 6
Masse stérilisable sous emballage : 1 kg
Masse stérilisable libre : 1,8 kg
Matériel poreux : 0,5 kg
Fréquence du secteur : 50 - 60 Hz
Puissance nominale : 2500W
Dimension des plateaux : un de 15 x 24 x 1,9 cm, deux de 11,5 x 24 x 19 cm