

Tailorsplint 3,2mm Perforée 1% 61x91cm Beige

Codes :

Reference: 081264829



Description :

La matière Tailorsplint Roylan a une résistance modérée à l'étirement. C'est notre matière thermoformable la plus polyvalente. C'est un produit sans latex.

Caractéristiques de manipulation

Elle est un parfait équilibre entre la facilité à le conformer et la résistance à l'étirement

Elle est adaptée aux appareilleurs novices et expérimentés

Sa finition est douce pour le confort du patient

Pour un collage temporaire, pincer les surfaces chaudes ensemble

Pour un collage permanent, retirer l'enduit avec du dissolvant ou en grattant avec un instrument

Elle est disponible avec un composant anti-microbien

Chauffage et temps de travail

La plaque de 1,6mm chauffée pendant 30sec à 65/70 °C procure un temps de travail de 1min

La plaque de 2,4mm chauffée pendant 30 à 45sec à 65/70°C procure un temps de travail de 2 à 3min

La plaque de 3,2mm chauffée pendant 1min à 65/70°C procure un temps de travail de 3 à 5min

Indications cliniques

Elle s'adapte parfaitement à une vaste gamme d'applications (depuis la réalisation d'orthèses de la main jusqu'aux orthèses les plus larges). La matière est à faible budget.

Pour les orthèses dynamiques de doigt, poignet et main
Pour les orthèses pour les membres inférieurs et pour l'épaule
Elle répond aux besoins des conditions neurologiques

Ép. : 3,2mm
Type : 1% Perf.
Couleur : Beige
Dim. (L x l) : 61 x 91cm
Nbre : 1 plaque