

Lève-personne Fly'ever

Codes :

Reference: FLYEVER

**Description :**

Lève-personne permettant d'effectuer des transferts simples et confortables .

Dimensions réduites pour un accès facile aux fauteuils et aux lits.

H. utile : 179 cm. Larg. embase : 63/10 cm.

Diam. de giration : 138 cm.

Poids total 34 kg. Charge maximale : 160 kg.

Puissance 24 V/120 VA.

Force de poussée maximale : 6 000 N.

Protection électronique en cas de surcharge.

Arrêts de fin de course par contacteur.

Télécommande à câble spiralé.

Garantie : 3 ans.

Avec écartement mécanique des pieds et une batterie plomb.

Fabrication française.

GAMME CLASSIQUE : design ergonomique et équilibré, fabrication en acier, il répond et appartient à la catégorie des lève-personnes mobiles.

ROUES SIMPLES à simple roulement à billes diamètre 100 mm, à bandage rigide (à l'arrière) et 2x2 roues doubles roulement à billes diamètre 50 mm, bandage rigide, compensant ainsi le faible diamètre (à l'avant).

UTILISATION

Ses proportions offrent une grande maniabilité, une simplicité d'utilisation et une polyvalence qui permettent d'effectuer des transferts sécurisés et confortables. Son écartement mécanique des pieds allant de 63 cm à 105 cm, autorise de grandes largeurs de fauteuil et une facilité d'accès.

AVANTAGES

Fléau écarteur sécurisant pour le patient . Rotation à 360 degrés du fléau pour un positionnement facilité. Grande amplitude de levage limitant le risque de contact des genoux contre le vérin et permettant d'effectuer un ramassage au sol. Pliage / dépliage facile et sans outils pour un transport facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fléau à 4 points pour une distribution uniforme du poids du patient. Transport facile de par sa capacité de pliage. Écartement mécanique des pieds. Hauteur des roues avant suffisante pour passer sous les lits classiques (80 mm).

DIMENSIONS

Longueur totale : 1250 mm. Hauteur utile mini : 570 mm. Hauteur utile maxi : 1780 mm. Hauteur totale : 1320 mm. Hauteur du châssis : 80 mm. Largeur embase mini : 630 mm. Largeur embase maxi : 1050 mm. Diamètre de giration : 1350 mm.